

NOME DO PRODUTO: MILTEJO**CÓDIGO: MAT - 1000****DESCRIÇÃO:** Tinta plástica branca de acabamento mate.**COMPOSIÇÃO:** Baseado numa dispersão aquosa estireno acrílica e pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.**USOS:** Usos gerais em interiores e exteriores, repinturas.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco.**Massa volúmica:** 1,38 – 1,48**Viscosidade:** 95 – 100 KU a 25°C**Teor em sólidos:** 52 ± 2%**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (a): 30g/L (2010)). Este produto contém no máximo 30g/L de COV. (¹)**RENDIMENTO:** 8 m²/L, em paredes lisas e de baixa porosidade.**SECAGEM:** 1 a 2 horas em espaços bem ventilados e a temperatura ambiente entre 22 a 25°C.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 2 a 3 horas dependendo das condições atmosféricas.**DILUIÇÃO:** Não admite diluição**APLICAÇÃO:** Á trincha ou a rolo. As paredes deverão estar bem limpas, livres de poeiras e de gorduras. Embora quando aplicado directamente ao reboco geralmente não seja necessário o uso de qualquer selante ao aplicar-se sobre estuque é necessária uma boa selagem com SEL – 1050.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.

FORMATOS: 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.