

NOME DO PRODUTO: SELANTE ANTI-MANCHAS**CÓDIGO: SEL - 1030****DESCRIÇÃO:** Primário acrílico com grande resistência às manchas. Apresenta boa penetração em rebocos e resistência aos alcális.**COMPOSIÇÃO:** Baseado numa emulsão 100% acrílica.**USOS:** Como primário de paredes com rebocos novos ou envelhecidos. É especialmente recomendado para áreas afectadas por fumos e/ou áreas com manchas causadas pela humidade, estuques novos projectados, pladur e mecafina.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco.**Massa volúmica:** 1,36 – 1,46**Viscosidade:** 100 – 110 KU a 25°C**Teor em sólidos:** 30 ± 2%**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (g): 30g/L (2010)). Este produto contém no máximo 30g/L de COV. (¹)**RENDIMENTO:** 6 - 10 m²/L.**SECAGEM:** Cerca de 24 horas em espaços bem ventilados e a temperatura ambiente entre 22 a 25°C.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** Mínimo de 4 horas. Dependendo das condições atmosféricas é recomendável esperar 8 horas.**DILUIÇÃO:** Não deve ser diluído, sendo o material fornecido à viscosidade de aplicação.**APLICAÇÃO:** À trincha ou com rolo. As paredes deverão estar bem limpas, livres de poeiras e de gorduras. Evitar que a superfície fique vidrada. Aconselha-se a aplicação de 1 a 2 demãos.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.

FORMATOS: 1L; 5L e 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(1) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.