

**NOME DO PRODUTO: MILMATE****CÓDIGO: MAT – 001****DESCRIÇÃO:** Tinta plástica económica de acabamento mate. Bom poder de cobertura, boa resistência e fácil aplicação.**COMPOSIÇÃO:** Baseado numa dispersão aquosa de um copolímero estireno-acrílico e pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.**USOS:** Em paredes novas e repinturas, tanto para interior como exterior.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco.**Massa volúmica:** 1,40 – 1,50**Viscosidade:** 98 – 104 KU a 25°C**Teor em sólidos:** 52 ± 2%**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (a): 30g/L (2010)). Este produto contém no máximo 30g/L de COV. (<sup>1</sup>)**RENDIMENTO:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/L, em paredes lisas e de baixa porosidade.**SECAGEM:** 1 a 2 horas em espaços bem ventilados e a temperatura ambiente entre 22 a 25°C.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 2 a 3 horas dependendo das condições atmosféricas.**DILUIÇÃO:** Com água. A 1.ª demão deverá ser diluída com 5 a 8% de água. As restantes demãos não devem ser diluídas.**APLICAÇÃO:** Á trincha, rolo ou pistola airless. As paredes deverão estar bem limpas, livres de poeiras e de gorduras. Em estuques ou superfícies muito porosas é indicado o uso do selante SEL-1000 ou SEL-1050.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.**FORMATOS:** 1L; 5L e 15L.

**ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:** O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(<sup>1</sup>) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.