

NOME DO PRODUTO: SELAMIL – Selante Aquoso**CÓDIGO: SEL – 1000**

DESCRIÇÃO: Selante aquoso anti-alkalino que previne a formação de eflorescências dos rebocos (salitragem) melhorando o comportamento geral das pinturas.

COMPOSIÇÃO: Baseado numa mistura de dispersões de siloxanos e pliolite, levemente pigmentado com dióxido de titânio.

USOS: Como selante de rebocos novos ou envelhecidos, tanto no exterior como no interior, de grande resistência aos alcalis, neutralizando os sais emanados do substrato evitando a "salitragem".

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cores: Branco.

Massa volúmica: 1,00 – 1,10

Viscosidade: 35 - 60" Ford IV a 25°C

Teor em sólidos: 16 ± 2%

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (h): 30g/L (2010)). Este produto contém no máximo 30g/L de COV. (1)

RENDIMENTO: 12 – 15m²/L.

SECAGEM: Cerca de 2 horas em espaços bem ventilados e a temperatura ambiente entre 22 a 25°C.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: Cerca de 2 a 3 horas. Não deve ser diluído, sendo o material fornecido à viscosidade de aplicação.

APLICAÇÃO: À trincha ou a rolo. As paredes deverão estar bem limpas, livres de poeiras e de gorduras. De um modo geral 1 demão é suficiente. No entanto se a superfície for muito má poder-se-á dar uma 2.^a demão. Evitar que a superfície fique vidrada.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Com água.

FORMATOS: 1L; 5L e 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.