

---

**NOME DO PRODUTO: PAVIMIL – Tinta para pavimentos CÓDIGO: XMP – ref.ª cor****DESCRIÇÃO:** Tinta de secagem rápida de grande resistência à abrasão e especialmente concebida para aplicação directa em asfalto, betão e cimento.**COMPOSIÇÃO:** Tinta formulada à base de um polímero acrílico e pigmentos adequados.**USOS:** Especialmente estudada para pintura de pavimentos, por ser de fácil aplicação e manutenção pela sua boa resistência ao atrito e excelente adesão.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Aspecto:** Meio brilho ou acabamento texturado anti-derrapante.**Cores:** Branco e outras sob pedido.**Massa volúmica:** 1,45 – 1,55 (¹)**Viscosidade:** 100 – 110 KU a 25°C (¹)**Teor em sólidos:** 70 ± 5% (¹)**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (i): 500g/L (2010)). Este produto contém no máximo 500g/L de COV. (²)**RENDIMENTO:** 5 a 7 m²/L por demão.**SECAGEM:** Superficial: 30 a 40 minutos;  
Em profundidade: 12 a 24 horas;  
Repintura: 24 horas.**DILUIÇÃO:** Com o DIL-5050, a primeira demão diluída 25% e as restantes 10%, rolo ou trincha.  
20 a 25%, dependente do equipamento de pintura para aplicação à pistola.  
Para aplicações com temperaturas ambiente superiores a 30°C aconselha-se o uso do diluente DIL-5051.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar à trincha, rolo ou pistola (airless e airmix). A superfície deverá estar consistente, seca, limpa e isenta de poeira, óleos e outras gorduras; em repintura remover toda a película mal aderente ou fragilizada. Uma vez que a espessura total do revestimento é fundamental para a sua durabilidade, recomenda-se a aplicação de 3 demãos.

Para acabamento texturado anti-derrapante, misturar na última demão o CA009, até obter o efeito pretendido num máximo de 25% do volume de tinta já diluída.

Retirar a fita de isolamento após 3 a 4 horas.

O substrato poderá ser pisado decorridas 48 horas após a última demão, evitando no entanto, o arrastamento ou colocação de embalagens e produtos sobre o piso pintado. Ao fim de 1 semana poderá ser restabelecida a utilização normal do piso.

**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:**

Com DIL-5011.

**FORMATOS:**

5L e 20L.

**ARMAZENAGEM:**

Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(<sup>1</sup>) Propriedades referentes ao branco.

(<sup>2</sup>) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.