

**NOME DO PRODUTO: TAPA – POROS AQUOSO****CÓDIGO: TPA – 2500**

**DESCRIÇÃO:** Especialmente elaborado para a preparação de todos os tipos de madeiras, com excelentes propriedades de enchimento de poros, de fácil aplicação e lixagem. Secagem rápida e sem cheiro

**COMPOSIÇÃO:** Baseado em resinas acrílicas de qualidade superior

**USOS:** Na construção civil, em interiores, para a preparação da madeira para posterior envernizamento, permitindo assim, a obtenção de um melhor acabamento.

### PROPRIEDADES FÍSICAS

**Cores:** Branco leitoso. Após secagem torna-se transparente mate.

**Massa volúmica:** 0,99 – 1,05

**Viscosidade:** 80 – 85 KU a 25°C

**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (g): 30g/L (2010)). Este produto contém no máximo 30g/L de COV. (¹)

**RENDIMENTO:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/L dependendo do tipo de suporte, da sua preparação e da aplicação.

**SECAGEM:** 10 a 40 minutos dependendo das condições atmosféricas.

**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 2 a 3 demãos com intervalo de 30 min.

**DILUIÇÃO:** Com água

**APLICAÇÃO:** Sobre madeiras bem limpas, desengorduradas e secas. Deve-se aplicar 2 ou 3 demãos. Após secagem deve-se lixar bem toda a superfície com lixa fina, retirar todo o pó produzido de modo a criar uma base apropriada para a demão posterior.

**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.

**FORMATOS:** 1/4 L; 3/4 L e 4 L.

**ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA,  
SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(<sup>1</sup>) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.