

NOME DO PRODUTO: TAPA – POROS CELULOSO**CÓDIGO:** TPR – 2500**DESCRIÇÃO:** Produto leitoso, tornando-se transparente após secagem, de brilho mate, concebido para o enchimento do poro da madeira e regularização da absorção da superfície.**COMPOSIÇÃO:** Baseado em nitrocelulose e inertes especiais.**USOS:** Na construção civil, em interiores, para a preparação da madeira para posterior envernizamento, permitindo assim, a obtenção de um melhor acabamento.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco leitoso. Após secagem torna-se transparente.**Massa volúmica:** 0,95 – 1,05**Viscosidade:** 115 – 125 KU a 25°C**Teor em sólidos:** 37 ± 2%**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (h): 750g/L (2010)). Este produto contém no máximo 750g/L de COV. (¹)**RENDIMENTO:** 10 – 12 m²/L.**SECAGEM:** 10 a 20 minutos dependendo das condições atmosféricas.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** Demãos contínuas.**DILUIÇÃO:** Com diluente celulose DIL – 5010.**APLICAÇÃO:** Sobre madeiras bem limpas, desengorduradas e secas. Deve-se aplicar 1 ou 2 demãos. Após secagem deve-se lixar bem toda a superfície com lixa fina, retirar todo o pó produzido de modo a criar uma base apropriada para a demão posterior.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com DIL – 5011.

FORMATOS: 1L; 5L e 20L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.