

NOME DO PRODUTO: ALUMÍNIO PRATA**CÓDIGO: EAP-100**

DESCRIÇÃO: Esmalte sintético brilhante de elevada qualidade, com secagem muito rápida, boa lacagem e bom poder de cobertura. Apresenta ainda resistência à água, gorduras e ao amarelecimento.

COMPOSIÇÃO: Baseado em resinas alquídicas secativas curtas em óleo e pigmentos de alta resistência à luz e à intempérie.

USOS: Especialmente recomendado para a indústria metalomecânica, interiores ou exteriores, alto brilho e óptima durabilidade. Excelente acabamento e enchimento.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Alumínio brilhante

Massa volúmica: 0,94 – 1,04

Viscosidade: 95 ± 5 KU a 25°C

COV's: Valor EU para este produto (2004/42/II A - (i): 500g/L (2010)). Este produto contém no máximo 500g/L de COV. (¹)

RENDIMENTO: 10 – 14m²/L. Com espessura a húmido cerca de 80µm, seco 35µm.

SECAGEM: Superficial: 30 minutos, dependendo das condições atmosféricas. Em profundidade: 1 hora dependendo das condições de aplicação.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: Entre 27 minutos a 15 horas, ou passados 3 dias.

DILUIÇÃO: Com diluente sintético DIL – 5005.
Pistola: 5 a 10%. Trincha: 0-5%.

APLICAÇÃO: À pistola, rolo ou trincha. A superfície deve estar bem limpa, sem ferrugem ou óxidos, livre de pó e gordura. Aconselha-se a aplicação prévia do primário sintético anti-corrosivo PRM-4005. Aplicar 2 a 3 demãos de esmalte.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Com diluente celuloso ref.^a DIL – 5011.

FORMATOS:

1/4L; 1L e 5L (20L a pedido).

ARMAZENAGEM:

Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.

Eliminado[Unknown]: