

NOME DO PRODUTO: BRILAQUA**CÓDIGO: BRA – ref.ª cor**

DESCRIÇÃO: Esmalte aquoso acrílico brilhante, ou meio-brilho, para paredes, podendo ser aplicado tanto no exterior como no interior, obtendo-se pinturas de excelente resistência à lavagem bem como uma elevada durabilidade no exterior.

COMPOSIÇÃO: Baseada numa resina acrílica pura, pigmentada com dióxido de titânio e pigmentos resistentes à luz e à intempérie.

USOS: A apurada formulação deste esmalte torna-o especialmente recomendado para ser usado em cozinhas, casas de banho, talhos, matadouros, estabelecimentos de saúde, hospitais, indústria agro-alimentar e de um modo geral em locais onde uma facilidade de lavagem e resistência à esfrega são requeridos.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Brilhante ou Meio-brilho.

Cores: Branco e 6 cores de catálogo.

Massa volúmica: 1,21 – 1,27 (¹)

Viscosidade: 98 – 104 KU a 25°C (¹)

Teor em sólidos: 50 ± 2% (¹)

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (b): 100g/L (2010)). Este produto contém no máximo 100g/L de COV. (²)

RENDIMENTO: 10 - 12 m²/L, dependendo das condições do substrato.

SECAGEM: 2 a 3 horas em locais bem ventilados e com temperaturas de 20 a 25°C.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 3 a 4 horas dependendo das condições atmosféricas.

DILUIÇÃO: Recomenda-se uma diluição, com água, de cerca de 10% para a 1ª demão e cerca de 5% para as restantes.

- APLICAÇÃO:** À trincha ou com rolo. Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos dependendo das condições do substrato. Em rebocos ou estuques novos aconselha-se a aplicação de 1 demão do nosso **MILACRYL SEL – 1050** ou simplesmente um esfregaço com tinta plástica. As superfícies deverão estar sempre bem limpas e desengorduradas.
- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.
- FORMATOS:** 1L; 5L e 15L.
- ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.
- HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:** O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.