

NOME DO PRODUTO: FLEXMIL**CÓDIGO:** FLX – ref.^a cor

DESCRIÇÃO: Revestimento flexível, altamente impermeabilizante de elevada elasticidade o que permite tapar as pequenas fissuras normais do reboco. Permeável ao vapor de água não prejudicando a respiração da parede. Acabamento acetinado.

COMPOSIÇÃO: Baseado num copolímero acrílico especial, criteriosamente plastificado e pigmento com dióxido de titânio, cargas inertes e pigmentos de elevada resistência à luz e à intempérie.

USOS: Este tipo de revestimento, pelas suas características específicas, é recomendado principalmente para aplicação no exterior tanto em pinturas novas como em repinturas. De notar a excelente durabilidade no exterior.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cores: Branco e 12 cores de catálogo.

Massa volúmica: 1,20 – 1,25 (¹)

Viscosidade: 122 – 128 KU a 25°C (¹)

Teor em sólidos: 55 ± 2% (¹)

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (c): 40g/L (2010)). Este produto contém no máximo 40g/L de COV. (²)

RENDIMENTO: Embora se consigam rendimentos da ordem dos 4 – 6 m²/L recomenda-se que não se exceda os 1 – 2 m²/L de modo a obter-se uma espessura suficientemente elevada que permita otimizar as propriedades de elasticidade e de flexibilidade necessárias.

SECAGEM: 3 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 12 a 24 horas dependendo das condições atmosféricas.

DILUIÇÃO: Com água. Recomenda-se que não se exceda os 5% de diluição para que se obtenha a espessura de filme necessária.

APLICAÇÃO: À trincha ou com rolo. As paredes deverão estar bem secas, livres de poeiras e de gorduras, bem como de tintas velhas que não estejam perfeitamente aderentes. Recomenda-se a aplicação de 2 ou 3 demãos dependendo do estado do substrato e do nível de qualidade pretendido. A aplicação prévia de um esfregaço com tinta de areia melhora as condições de adesão ao substrato.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Com água.

FORMATOS: 5L e 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.