

NOME DO PRODUTO: LACOMIL**CÓDIGO: EHS – ref.ª cor****DESCRIÇÃO:** Esmalte sintético de elevada qualidade, possui alto brilho e óptima durabilidade. Excelentes propriedades de acabamento e enchimento.**COMPOSIÇÃO:** Baseado em resinas alquídicas de superior qualidade e pigmentado exclusivamente com dióxido titânio, na cor branca e pigmentos de alta resistência à luz e à intempérie nas restantes cores.**USOS:** Recomendado para aplicação em madeiras e ferro, tanto no interior como no exterior.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco, preto e 16 cores de catálogo.**Aspecto:** Brilhante, fosco e casca d'ovo.**Massa volúmica:** 1,18 – 1,24 (¹)**Viscosidade:** 98 – 106 KU a 25°C (¹)**Teor de Sólidos:** 63 ± 2% (¹)**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (d): 300g/L (2010)). Este produto contém no máximo 300g/L de COV. (²)**RENDIMENTO:** 10 – 14m²/L. Com espessura a húmido cerca de 80µm, seco 35µm.**SECAGEM:** Superficial: 3 horas, dependendo das condições ambientais. Em profundidade: 6 a 9 horas.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 2 a 24 horas dependendo das condições climatéricas e de aplicação.**DILUIÇÃO:** Com diluente sintético DIL – 5000. Recomenda-se 1ª demão bastante diluída e as restantes diluídas num máximo de 5 % de diluente.

- APLICAÇÃO:** À pistola, rolo ou trincha.
Em madeiras: limpar bem a superfície, betumar as fendas, e aplicar a sub-capa SCP.
Em ferro: limpar e retirar toda a ferrugem. Aconselha-se aplicar o primário sintético anti-corrosivo. PRM – 4005 SR (cinzento).
Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar com temperatura superior a 5°C. Depois da superfície devidamente preparada aplicar 2 a 3 demãos de esmalte.
- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com diluente sintético ref.^a DIL – 5000.
- FORMATOS:** 1/4L; 0,75L; e 4L (20L pedido).
- ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 2 anos.
- HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:** O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco brilhante.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.