

NOME DO PRODUTO: MILMUR**CÓDIGO: MUR – ref.ª cor**

DESCRIÇÃO: Tinta de acabamento mate de grande efeito decorativo e excelente qualidade, elevada resistência tanto à lavagem como aos agentes atmosféricos. Muito bom poder de cobertura.

COMPOSIÇÃO: Baseado numa dispersão aquosa de um copolímero especial, pigmentado com cargas inertes, elevado teor de dióxido de titânio e pigmentos resistentes tanto aos alcalis como à luz.

USOS: Em interiores e exteriores (muito boa durabilidade) em pinturas novas ou repinturas.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cores: Branco e 14 cores de catálogo.

Massa volúmica: 1,35 – 1,45 (¹)

Viscosidade: 98 – 104 KU a 25°C (¹)

Teor em sólidos: 53 ± 2% (¹)

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (c): 40g/L (2010)). Este produto contém no máximo 40g/L de COV. (²)

RENDIMENTO: 10 – 12 m²/L em paredes lisas e de baixa porosidade.

SECAGEM: 1 a 2 horas em espaços bem ventilados e a temperatura entre 20 e 25°C.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 2 a 3 horas dependendo das condições ambientais.

DILUIÇÃO: Com água. Recomenda-se uma diluição de 5 a 10%.

APLICAÇÃO: À trincha ou ao rolo. As paredes deverão apresentar-se sempre desempoeiradas, desengorduradas e livres de tintas envelhecidas que não estejam bem aderentes. Recomenda-se a aplicação em 2 ou 3 demãos dependendo do estado do substrato e do nível de qualidade pretendido. Algumas cores como os amarelos e os vermelhos poderão necessitar da 3ª demão.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Com água.

FORMATOS:

1L; 5L e 15L.

ARMAZENAGEM:

Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.