

NOME DO PRODUTO: MILSILK**CÓDIGO:** MSK – ref.^a cor**DESCRIÇÃO:** Tinta de acabamento acetinado, de elevado grau decorativo e excelente resistência à lavagem.**COMPOSIÇÃO:** Baseado numa dispersão aquosa de copolímero especial, pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos de elevada resistência e cargas inertes.**USOS:** Especialmente recomendada em interiores, para pinturas novas ou repinturas, onde um elevado grau de qualidade seja requerido. Excelente resistência à esfrega.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Branco e 6 cores de catálogo.**Massa volúmica:** 1,25 – 1,35 (¹)**Viscosidade:** 100 – 104 KU a 25°C (¹)**Teor em sólidos:** 53 ± 2% (¹)**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (b): 100g/L (2010)). Este produto contém no máximo 100g/L de COV. (²)**RENDIMENTO:** 12 – 16 m²/L sobre paredes lisas e de baixa porosidade.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 8 a 10 horas em espaços bem ventilados e à temperatura média de 25°C.**DILUIÇÃO:** A 1ª demão pode ser diluída com cerca de 5% de água.**APLICAÇÃO:** À trincha ou com rolo. O tipo de acabamento desta tinta exige uma preparação da superfície extremamente cuidada, de modo a evitar que a tinta não "retracte" os defeitos do substrato.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.**FORMATOS:** 1L; 5L e 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao branco.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.