

NOME DO PRODUTO: MILVECÓR AQUA**CÓDIGO: COR – ref.ª cor****DESCRIÇÃO:** Verniz aquoso impregnante corado, de elevado nível decorativo, realçando o veio da madeira. Aplicação em interiores e exteriores.**COMPOSIÇÃO:** Baseado em resinas acrílicas de superior qualidade e pigmentado, exclusivamente, com pigmentos de alta resistência à luz e à intempérie.**USOS:** Produto para aplicação exclusiva em substratos de madeira, no exterior e interior.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Incolor e 5 cores de catálogo em acetinado e mate.**Massa volúmica:** 0,98 – 1,04 (¹)**Viscosidade:** 35 – 55" Ford IV a 25°C (¹)**COV's:** Valor EU para este produto (2004/42/II A - (e): 130g/L (2010)). Este produto contém no máximo 130g/L de COV. (²)**RENDIMENTO:** 7 – 8m²/L.**SECAGEM:** Superficial: 2 - 3 horas, dependendo das condições atmosféricas.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 24 horas dependendo das condições atmosféricas e da aplicação.**DILUIÇÃO:** Produto fornecido pronto a aplicar.**APLICAÇÃO:** À pistola, rolo ou trincha. Limpar bem a superfície de partículas soltas, de seguida aplique o número de mãos considerado necessário para atingir a coloração pretendida.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água**FORMATOS:** 0;75L e 4L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 2 anos.

HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE: O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao incolor.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.