

NOME DO PRODUTO: VERNIZ AQUAMIL
CÓDIGO: VZW – 1500 – MATE
VZW - 1800 – MEIO BRILHO
VZW – 2000 – BRILHANTE

DESCRIÇÃO: Verniz aquoso, para decoração de madeiras em interior, apresenta boa dureza, flexibilidade, brilho e resistência à água.

COMPOSIÇÃO: Baseado em resinas acrílica, de superior qualidade e no caso do verniz mate integrando agentes mateantes inertes.

USOS: Para o envernizamento da madeira no interior e exterior.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Brilhante, meio brilho e mate.

Viscosidade: 83 – 92 KU a 25°C ⁽¹⁾

Densidade: 0,98 – 1,06 ⁽¹⁾

COV's: Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (e): 130g/L (2010)); este produto contém no máximo 130g/L de COV. ⁽²⁾

RENDIMENTO: Cerca de 13 m²/L dependendo do tipo de madeira, da sua preparação e da aplicação.

SECAGEM: Dependendo das condições climatéricas: superficial 45 a 55 minutos e em profundidade 3 horas.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 3 a 5 horas.

DILUIÇÃO: Sem diluição.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO: Com água enquanto o verniz não seca.

- APLICAÇÃO:** À trincha. As madeiras devem estar secas, firmes e isentas de gorduras, poeiras ou outros contaminantes. Em madeiras enceradas assegurar a completa remoção da cera. No caso de madeiras novas, lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão médio. No caso de madeiras anteriormente envernizadas, raspas cuidadosamente para garantir a remoção do verniz anterior que se encontre degradado; nos casos em que o verniz anterior não se encontre degradado proceder a uma lixagem ligeira. Após preparação do suporte., aplicar 3 demãos do verniz efectuando lixando entre demãos com lixa de grão fino. Antes de aplicar agitar o produto até homogeneização completa.
- LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água enquanto o verniz não seca.
- FORMATOS:** 0,75L e 4L.
- ARMAZENAGEM:** Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.
- HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE:** O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) Propriedades referentes ao Brilhante.

(²) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.