

NOME DO PRODUTO: VERNIZ HIDROFUGANTE**CÓDIGO: SHA – 700****DESCRIÇÃO:** Verniz Hidrofugante de base aquosa. Mantém o aspecto natural dos materiais onde é aplicado, embora mostre um brilho muito ligeiro.**COMPOSIÇÃO:** Solução aquosa de uma mistura de resinas acrílicas e de um siliconato de potássio.**USOS:** Para aplicação sobre pedra, telha e betão poroso.**PROPRIEDADES FÍSICAS****Cores:** Incolor.**Massa volúmica:** 1,00 – 1,05**Viscosidade:** 10 – 40" Ford IV a 25°C**Teor em sólidos:** 15 ± 1%**COV's:** Valor limite da EU para este produto (2004/42/II A - (e): 130g/L (2010)). Este produto contém no máximo 130g/L de COV. (1)**RENDIMENTO:** Em média 10 – 12 m²/L dependendo do método de aplicação e sobretudo do tipo de superfície.**SECAGEM:** 4 a 6 horas.**INTERVALO ENTRE DEMÃOS:** 4 a 6 horas.**DILUIÇÃO:** Aplicar tal e qual.**APLICAÇÃO:** À trincha, a rolo ou a pulverizador. As superfícies deverão ser bem lavadas e estar isentas de poeiras, gorduras e de fungos ou algas. O número de demãos depende fundamentalmente da absorção da superfície a aplicar devendo estar bem impregnada.**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:** Com água.

FORMATOS: 1L; 5L e 15L.

ARMAZENAGEM: Em condições de boa armazenagem, a temperatura e humidade não excessivas o material poderá manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade 3 anos.

**HIGIENE, SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE:**

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislação relativa a higiene, saúde, segurança e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o mesmo. Não deitar resto na via pública, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem ventilados, manter fora do alcance das crianças. Evitar de uma forma genérica o contacto com a pele e os olhos, para isso usar luvas, óculos de protecção e roupa adequada. Para mais informações consultar a **ficha de dados de segurança**.

(¹) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando já incluída a tintagem, diluição, etc, com os produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com produtos não recomendados por nós.